

HÅLMONTERAT

Fäste 2000 XL

- Slitstarkt och korrosionsfritt universalfäste.
- Enastående dual band prestanda.
- Designad för enkel installation med endast två delar.
- Höjd endast 24 mm.
- Levereras med ingjuten kabel i olika längder. Fästet refererar till rekommenderade EU-specifikationer.
- Monteras i 14 mm eller 19 mm håldiameter.
- Rekommenderas för 450-2500 MHz.

Fäste 2000 XL 450-2500 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Monteringshål
1143.1	Runt fäste för fast montage, kabel 0,15 m LL58 FME/m	Ø 14 mm, Ø 19 mm

Fäste 2000 XL - komplett set

Art.nr.	Beskrivning	Monteringshål
8778	2000 XL-set 900/1800/2170 MHz, med 5 m LL58 FME/f	Ø 14 mm, Ø 19 mm



Radiatorer för 2000 XL-fäste 450-960 MHz för M4-gänga

Art.nr.	Typ	Antennvinst dB	Frekvens MHz	Längd mm	Material
3206.1	1/4-våg	0	450-470	143	Rostfritt stål, svart
3207	1/4-våg		824-960	65	TPE-plast, svart
3204.2	Kolinjär kapslad spole	3	872-960	108	Rostfritt stål, svart



Radiatorer för 2000 XL-fäste 900-1800 alt. 1600-2500 MHz för M4-gänga

Art.nr.	Typ	Antennvinst dB	Frekvens MHz	Längd mm	Material
3245.1	Kombiradiator	0	900/1800/2170	56	TPE-plast, svart
3205	1/4-våg		1600-2500	17	Mässing, svart
3212	Kolinjär öppen spole	3	1710-1880	108	Rostfritt stål, svart



För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.