

MARINANTENNER

Stabila och kraftfulla koaxiala dipol-antennerna för marina applikationer. Antennerna har en diameter på 18 mm och är vitmålade. Foten är av mässing och har ett kromöverdrag. Något extra jordplan behövs ej (DC-jordad). Antennerna har en rundstrålande funktion.

Kabel och fäste medföljer ej.

12356



Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Max effekt W	Imp. Ohm	Kontakt	Längd mm	Vikt kg	Material
12010	MS27	27	0	20	Nom. 50	FME/f	1650	0,45	Nylon, mässing, glasfiber
12156	VHF0	146-163	0	100		UHF/f	1260	0,375	Glasfiberstav med mässingfot
12275		88-108	0			UHF/f	1260	0,35	
12320	CMA35	406-430	0	250		N/f	1130	0,4	
12350	CMA35	445-470	0	250		N/f	840	0,4	
12355	VHF3	149-156	3	100		UHF/f	2640	0,9	
12356	VHF3	156-163	3	100		UHF/f	2640	0,9	
12357	VHF3	163-170	3	100		UHF/f	2640	0,9	
12358	VHF3	170-177	3	100		UHF/f	2640	0,9	
12370	CMA35	425-450	0	250		N/f	840	0,4	
12420	CMA45	410-430	3	250		N/f	1440	0,5	
12450	CMA45	450-470	3	250		N/f	1300	0,5	
12456	CMA55	400-430	5	250		N/f	2300	0,8	
12457	CMA55	420-450	5	250		N/f	2300	0,8	
12458	CMA55	440-470	5	250		N/f	2300	0,8	
12470	CMA45	430-450	3	250		N/f	1140	0,5	
12660	LM66 HD	66-73	0	100		UHF/f	2640	0,95	
12670	LM66 HD	73-80	0	100		UHF/f	2340	0,95	
12800	CMA80	872-960	0	200		N/f	400	0,45	
12865	CMA90	824-894	3	200		N/f	1300	0,45	
12875	CMA95	824-894	5	200		N/f	1510	0,55	
12900	CMA90	890-960	3 (5,15 dBi)	200		N/f	1060	0,45	
12921	CMA921	900-2170	0	20/10		N/f	440	0,3	
12950	CMA95	890-960	5	200		N/f	1440	0,55	
121800	CMA180	1710-1880	3	100		N/f	660	0,31	
122050	CMA205	1920-2170	5 (7,15 dBi)	40		N/f	660	0,35	
122450	CMA245	2310-2485	5 (7,15 dBi)	80		N/f	900	0,6	

MARINANTENNER

Stabila och kraftfulla koaxiala dipol-antennerna för marina applikationer. Antennerna har en diameter på 18 mm och är vitmålade. Foten är av mässing och har ett kromöverdrag. Något extra jordplan behövs ej (DC-jordad). Antennerna har en rundstrålande funktion.

Kabel och fäste medföljer ej.



TETRA

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Max effekt W	Imp. Ohm	Kontakt	Längd mm	Material
12390	1/2-våg	380-400	0 (2,15 dBi)	250	50 Ohm	N/f	1130	Glasfiberstav med mässingfot
12393			3 (5,15 dBi)				1540	
12455		380-410	5 (7,15 dBi)				2300	



40206 GPS

GPS-antenn

Art.nr.	Typ	Frekvens	Impedans	Polarisation	Antennvinst dB	Strömkrav	Kontakt	Längd mm	Material
40206	GPS	1575,42 MHz	50 Ohm	RHC	26	3,0-5,5 V DC	FME/m	13mm	Vit
40207									Svart

Levereras med gummipackning.



TILLBEHÖR FÖR MARINANTENNER

Fästen



15025



15085



16048



16160



16123



15023



16100



16121



16126



16107

Art.nr.	Beskrivning	Övrigt	Färg	Vikt kg	Material
15020	Vinkelfäste inkl. monteringsdetaljer.				
15023	Däckfäste, levereras med 3 st skruvar M6x50mm, 6 st M6 brickor, 3 st M6 muttrar och 1 st gummipackning	Mutter (15027) tillkommer för anslutning antenn - fäste	Krom	ca. 0,400	Kromöverdragen mässing och rostfritt stål
15025	Marint vinkeljärn för sida på mast eller byggnad. Levereras med vit nyfondistans, taggbricka, mutter och gummipackning	För Marin/Basstation antenner		ca. 0,170	Rostfritt stål
15085	Mast/relingsfäste Ø 10-31mm	Endast för lättviktsantennen		ca. 0,210	Rostfritt stål
16048	4-vägs Targafäste/Däckfäste. Levereras med 4 st M6x50mm skruvar, 8 st M6 brickor, 4 st M6 muttrar och 1 st gummipackning	Mutter (15027) tillkommer för anslutning antenn - fäste	Vit	ca. 0,340	Nylon och rostfritt stål
16107	Pulpitfäste Ø 22/25mm även för reling är möjligt. Endast för lätta antenner. Sexkantsnyckel och förlängningsrör medföljer	Mutter (15027) tillkommer för anslutning antenn - fäste	Vit	ca. 0,225	Nylon och rostfritt stål
16121	Marin, basstationsfäste, monteras ovanpå maströret Ø 38-75mm, sidmonteras på mastfäste vertikalt, horisontalt eller på vägg. Levereras med 2 st U-bultar, 8 st muttrar och 4 brickor	Mutter (15027) tillkommer för anslutning antenn - fäste	Vit	ca. 1,5	Vitlackerad mässing och rostfritt stål
16123	Marin, basstationsfäste, monteras ovanpå maströret Ø 38-75mm, sidmonteras på mastfäste vertikalt, horisontalt eller på vägg.	För antenntyper lätt och medium	Grå	ca. 0,5	Varmgalvaniserad 3mm stål och rostfritt stål
16126	Marin, däckfäste, ställbart	Inkl. monteringsdetaljer	Krom	0,9	Kromöverdragen mässing och rostfritt stål
16100	Marin, GPS däckfäste	Tillhör 40206			Nylon
16160	Marin, vinkelbeslag 1" - 14NF				

Övriga tillbehör



15350



15026




15027



15028



15068



15279



15276

Art.nr.	Beskrivning	Färg	Vikt kg	Material
15026	Kontaktkyddshylsa i gummi för RG58/RG213 kabel	Svart	ca. 0,013	Gummi
15027	Mutter med packning för montage av marinantenn	Krom	ca. 0,050	Kromöverdragen mässing
15028	Monteringsssats med rör, taggbricka och mutter	Krom	ca. 0,020	Kromöverdragen mässing och rostfritt stål
15068	För konvertering från 1"-14NF gänga till G1"-11 gänga	Vit	ca. 0,040	Nylon
15276		Krom	ca. 0,375	Kromöverdragen mässing
15279	Förskruvning för RG213/RG58 för vattentät genomföring	Vit	ca. 0,045	Nylon
15350	Marin GPS adapter 1"-14NF	Vit		