

## UPPGRADERINGSSET STYLE LED RETROFIT CG-S FÖR STYLESERIEN MED T5 8W



- Uppgraderingsset för Styleserien med T5 8W till LED
- Minimal service tack vare LED med livslängd upp till 50 000 timmar
- Upp till 48 % energibesparing
- Finns i tre varianter
- Ger Style skyltar en luminans på > 500 cd/m<sup>2</sup> (vit yta)
- Inkl. adresserbart drivdon.



Style LED Retrofit 1 CG-S



Style LED Retrofit 2 CG-S



Style LED Retrofit SL CG-S

Lum	100 %
Stomme material	Polykarbonat
Stomme färg	Grå
Vikt kg	0,21 kg
Typ av montage	För uppgradering av Styleserien med T5 8W till LED
Anslutningsspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz 176–275 V DC
Effektförbrukning vid nätdrift	Uppgraderingsset 1 + set SL: 7.6 VA/4.4 W Uppgraderingsset 2 + set SL: 9.5 VA/5.8 W
Tillåtna temperaturer	-20°C till +40°C
Effektförbrukning DC-drift	Uppgraderingsset 1 + set SL: 19mA Uppgraderingsset 2: 25 mA
Ljuskälla	Uppgraderingsset 1 + set SL: 3 x 1 W LED Uppgraderingsset 2: 4 x 1 W LED

**Beställningsinformation**

Typ	Beskrivning	Art.nr.
Style LED Retrofit 1 CG-S hänvisning	Inkl. drivdon för enkelsidiga skyltar 3 x 1 W LED	772215
Style LED Retrofit 2 CG-S hänvisning	Inkl. drivdon för dubbelsidiga hänvisningsskyltar 4 x 1 W LED	772216
Style LED Retrofit SL CG-S nödljusarmatur	Inkl. drivdon för nödljusarmaturer 3 x 1 W LED	772212



Armatur	Användningsområde	Style LED Retrofit SL CG-S Art.nr. 772212	Style LED Retrofit 1 CG-S Art.nr. 772215	Style LED Retrofit 2 CG-S Art.nr. 772216
55011, 57011 CG-S	Nödljusarmatur	X		
	Hänvisningsarmatur		X	
55021, 57021 CG-S	Hänvisningsarmatur			X
22011 CG-S	Nödljusarmatur	X		
	Hänvisningsarmatur		X	
22021 CG-S	Hänvisningsarmatur			X
23011 CG-S	Nödljusarmatur	X		
21011 CG-S	Nödljusarmatur	X		
51011 CG-S	Nödljusarmatur			X
	Hänvisningsarmatur			X
51021 CG-S	Hänvisningsarmatur			
40011 CG-S	Nödljusarmatur	X		
	Hänvisningsarmatur		X	