



Atlantic LED LT CG-S







Nödljusarmatur och hänvisningsarmatur

- LED-armatur för utrymningskyltar med hög kapslingsklass (IP65) för inomhus- och utomhusbruk
- Specialiserad elektronik med komponenter för tillförlitlig drift ned till -40 °C
- Armatur med begränsad ytemperatur för användning i driftutrymmen med brandrisk
- Enligt HACCP lämplig för användning inom livsmedelsindustrin
- Robust konstruktion av pressgjuten aluminium och mycket slagtåligt hölje av polykarbonat
- Utmärkt uppfattningsförmåga tack vare hög luminans hos den vita kontrastfärgen > 500 cd/m² i enligt standard DIN 4844-1 och hög likformighet L_{min}/L_{max} > 0,8
- Minimalt servicebehov tack vare LED-lampornas långa livslängd (upp till 50 000 timmar)
- Livslängden ökar vid -20 °C omgivningstemperatur
- Förkortad inspektionstid tack vare CEWA GUARD-teknik
- Automatisk funktionsövervakning av upp till 20 armaturer per krets
- Minskad installationskostnad tack vare STAR-teknik
- Fritt programmerbar blanddrift av kopplingslägena per armatur i en krets

Atlantic LED S LT CG-S



Atlantic LED D LT CG-S










Läsavstånd	24m
Ljusflöde Φ_{EN} / Φ_N (slutet av nominel drifttid)	100% vid 1h, 65% vid 3h, 25% 8h
Ytterhöljets material	Kapsling: Gjuten aluminium Hölje: Polykarbonat (850 °C glödtrådsbeständig)
Färg	Grå
Vikt	Atlantic LED S LT 1.4 kg Atlantic LED D LT 1.6 kg
Typ av montering	Vägg- och takmontering
Anslutningsplint	3 x 2.5mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Strömförbrukning -batteridrift (220V)	20.5 mA
Effektförbrukning vid nät drift	6.1 VA / 4.65 W
Effektfaktor	0.77
Tillåten omgivande temperatur	-40°C till +40°C
Ljuskälla	2 x 1.5 W High Power LED

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Typ	Beskrivning	Artikelnr.
Atlantic LED S LT CG-S	Armatur för utrymningskyltar för låg temperatur (upp till -40°C) applikationer, enkelsidig, inkl. LED-matning och CG-S-teknik (20 adresser), utan piktogram, inkl. M20 kabelförskruvning	776588
Atlantic LED D LT CG-S	Armatur för utrymningskyltar för låg temperatur (upp till -40°C) applikationer, dubbelsidig, inkl. LED-matning och CG-S-teknik (20 adresser), utan piktogram, inkl. M20 kabelförskruvning	776589

TILLBEHÖR

Typ	Beskrivning	Artikelnr.
Piktogram för Atlantic S		
Atlantic PH ISO	Piktogram	 771490
Atlantic PV ISO	Piktogram	 771491
Atlantic PN ISO	Piktogram	 770986
Piktogram för Atlantic D (2 x krävs)		
Atlantic PH D ISO	Piktogram	 771494
Atlantic PV D ISO	Piktogram	 771493
Atlantic PN D ISO	Piktogram	 771492
Atlantic Blank D	Piktogram	 7046516